

RES IMMOBILES GRAĐENJE D.O.O.

RES DOOR PANELS®

Technical Catalogue 2026 | ALU / XPS door infill panels

PROIZVODNJA PVC I ALU PANELA

Projektiranje • proizvodnja • obrada po narudžbi

Izdanje 2026 Tehnički podaci odnose se na standardni program. Konačna izvedba potvrđuje se ponudom, radioničkim nacrtom ili narudžbom.

O katalogu

Područje primjene i način korištenja

Namjena dokumenta

Ovaj katalog objedinjuje tehničke podatke, konstrukcijske smjernice, uvjete rukovanja i osnovne komercijalne informacije za RES DOOR PANELS® ravne i dekorativne ispune za ulazna vrata.

- projektantima i proizvođačima vrata za odabir odgovarajuće izvedbe
- prodajnim partnerima za tehničku komunikaciju s kupcem
- monterima za pravilno skladištenje, obradu i ugradnju
- krajnjim korisnicima za pravilno čišćenje i održavanje

Važna napomena

Prednost narudžbe Podaci iz potvrđene ponude, tehničkog crteža i naloga za proizvodnju imaju prednost pred općim informacijama u katalogu.

Oznake dokumenata

Oznaka	Dokument
TP-01	Izjava proizvođača o tehničkim svojstvima
TL-01	Tehnički list proizvoda
JU-01	Jamstveni uvjeti
UU-01	Upute za ugradnju
SK-01	Skladištenje i transport
OU-01	Održavanje
KT-01	Katalog tehničkih podataka

Sadržaj

Br.	Cjelina	Str.
01	O katalogu	2
02	Sadržaj	3
03	Tvrtka i program	4
04	Zašto RES	5
05	Proizvodni program	6
06	Konstrukcija panela	7
07	Materijali	8
08	Debljine i formati	9
09	Toplinska svojstva	10
10	Mehanička stabilnost	11
11	Površine i boje	12
12	Ostakljenje i dekoracije	13
13	Dizajni RES 1–110 PVC i ALU izvedba	14–17
14	Naručivanje	18
15	Ugradnja	19
16	Skladištenje i transport	20
17	Održavanje	21
18	Jamstvo	22
19	Izjava proizvođača	23
20	Tehnički list i kontakt	24

RES Immobiles Građenje

Proizvodnja PVC i ALU panela

Usmjerenost na vrata po mjeri

RES Immobiles Građenje d.o.o. razvija i proizvodi ispune za PVC i aluminijska ulazna vrata. Program obuhvaća standardne i individualno prilagođene izvedbe, uz odabir debljine, boje, dekora, ostakljenja i obrade prema zahtjevu projekta.

Kontakt i lokacija

Podatak	Informacija
Adresa	Priljevo 21, Vukovar, Hrvatska
E-pošta	info@resimmobiles.hr
Telefon	+385 32 200-000
Mobitel	+385 98 355 230
Web	www.resimmobiles.hr
Radno vrijeme	Ponedjeljak–petak, 08:00–15:00

Načelo proizvodnje

- izrada prema potvrđenoj specifikaciji
- kontrola vidljivih površina prije pakiranja
- sljedivost narudžbe kroz oznaku proizvoda ili radnog naloga
- mogućnost nestandardnih dimenzija i debljina po narudžbi

Zašto RES DOOR PANELS®

Funkcionalna ispuna za suvremena ulazna vrata

Prednost	Vrijednost za projekt
Prilagodljivost	Dimenzije, debljina, boja, otvor i dekoracija prema narudžbi.
Stabilna sendvič-konstrukcija	Aluminijske obloge povezane s toplinsko-izolacijskom XPS jezgrom.
Jednostavna obrada	Panel se ugrađuje u kompatibilan sustav profila i brtvi prema pravilima proizvođača vrata.
Dizajnerska sloboda	Ravne, glodane, aplikacijske i ostakljene izvedbe.
Servisna podrška	Tehnički podaci i preporuke dostupni prije potvrde proizvodnje.

Odgovornost sustava Konačna funkcionalnost vrata ovisi i o profilu, ojačanju, okovu, dimenzijama krila, načinu ostakljenja, montaži te uvjetima uporabe.

Primjena

- ulazna vrata stambenih i poslovnih objekata
- fiksne bočne ili nadsvjetlosne ispune kada je izvedba tehnički potvrđena
- novogradnja i zamjena postojeće ispune
- projekti s posebnim zahtjevima boje ili dekora

Proizvodni program

Program	Opis	Opcije
ALU/XPS ravni paneli	Sendvič-panel s aluminijskim oblogama.	Obostrano ALU; različite debljine obloge.
Dekorativni ALU paneli	Površinska obrada, aplikacije i utori.	Jednostrano ili obostrano dekoriranje.
Ostakljeni paneli	Panel s pripremljenim otvorom i staklom.	Prozirno, satinato ili prema potvrđenoj specifikaciji.
PVC paneli	Ispune za kompatibilne PVC sustave.	Bijela i odabrane dekorativne izvedbe.
Izvedbe po narudžbi	Posebne dimenzije, debljine ili kombinacije.	Prema tehničkoj provjeri.


Granice standardnog programa

Svaka izvedba s velikim dimenzijama, asimetričnim otvorima, tamnim bojama, posebnim aplikacijama ili povećanim toplinskim opterećenjem mora se provjeriti u odnosu na konstrukciju cijelog krila.

Preporuka Prije narudžbe dostaviti točne mjere, presjek sustava, željenu boju/dekor, smjer gledanja i nacrt svih otvora.

Konstrukcija ALU/XPS panela

TIPIČAN PRESJEK ALU/XPS PANELA



ALU 1-3 mm

XPS toplinsko-izolacijska jezgra

ALU 1-3 mm

Sloj	Standardna uloga
Vanjska aluminijska obloga, 1-3 mm	Otpornost površine, oblik i završna obrada.
Ljepilni spoj	Kontinuirano povezivanje obloge i jezgre.
XPS jezgra	Toplinska izolacija i stabilizacija sendvič-presjeka.
Unutarnja aluminijska obloga, 1-3 mm	Zatvaranje konstrukcije i uravnoteženje panela.

Bitno Debljina aluminijske obloge 1-3 mm odabire se prema modelu, dimenziji, obradi i zahtjevima narudžbe. Nije svaka kombinacija dostupna za svaki model.

Materijali i sastav

Materijal	Svojstvo	Napomena
Aluminijska ploča	Lagana, oblikovljiva i pogodna za završnu obradu.	Legura i stanje prema proizvodnoj specifikaciji.
XPS	Zatvorena ćelijska struktura i dobra toplinska izolacija.	Tip i gustoća prema odabranoj izvedbi.
Ljepilo	Trajno povezuje slojeve sendviča.	Proces kontroliran prema internim radnim uputama.
Staklo	Dekoratívna i funkcionalna ispuna otvora.	Sastav se potvrđuje za svaki model.
Aplikacije	Inox, aluminij ili drugi potvrđeni materijal.	Način pričvršćenja ovisi o dizajnu.

Materijalne varijante

- obostrana aluminijska izvedba
- kombinacije s dekorativnim ostakljenjem
- obostrano satinato staklo kada je navedeno u narudžbi
- inox aplikacije na jednoj ili obje strane prema modelu
- posebne kombinacije samo nakon tehničke potvrde

Debljine, mjere i tolerancije

Standardne ukupne debljine

24 mm	28 mm	36 mm	40 mm	44 mm	48 mm	50 mm
●	●	●	●	●	●	●

Druge dimenzije i debljine dostupne su po narudžbi, nakon provjere konstrukcije i proizvodnih mogućnosti.

Podaci potrebni za izradu

Podatak	Način zadavanja
Širina × visina	Gotova mjera panela u milimetrima.
Ukupna debljina	Usklađena s profilom, brtvama i načinom oslanjanja.
Smjer gledanja	Jasno označiti VANJSKA i UNUTARNJA strana.
Položaj otvora	Kotiran od dogovorene referentne točke.
Boja/dekor	RAL ili komercijalna oznaka završne obrade.

Tolerancije Primjenjuju se proizvodne tolerancije definirane potvrdom narudžbe i tehničkom dokumentacijom proizvoda.

Toplinska svojstva

Toplinsko ponašanje panela prvenstveno ovisi o ukupnoj debljini, debljini i vrsti XPS jezgre, udjelu aluminijske, otvorima, staklu i rubnim detaljima.

Projektantske smjernice

- veća debljina izolacijske jezgre u pravilu smanjuje prolaz topline kroz puni dio panela
- ostakljenje i metalne aplikacije mogu promijeniti ukupnu toplinsku bilancu
- vrijednost cijelih vrata Ud nije jednaka vrijednosti punog panela
- za deklariranu vrijednost potrebno je koristiti podatak iz važeće tehničke potvrde konkretne izvedbe

Utjecaj	Smjer promjene
Veća debljina XPS jezgre	Povoljnija toplinska izolacija punog dijela.
Veći ostakljeni otvor	Veći utjecaj svojstava ugrađenog stakla.
Metalni detalji kroz presjek	Moguć lokalni toplinski most.
Nepravilna rubna ugradnja	Mogući gubici i kondenzacija na spoju.

Bez pretpostavki Numerička U-vrijednost navodi se samo kada je određena izračunom ili ispitivanjem za točno definirani proizvod.

Mehanička stabilnost i deformacije

Panel je sastavni dio krila, ali nije jedini element koji određuje ravnost i funkcionalnost vrata. Temperaturne razlike, tamne površine, dimenzije, asimetrija, profil, ojačanje i način oslanjanja djeluju zajedno.

Kontrolne točke za proizvođača vrata

Kontrola	Zašto je važna
Dimenzioniranje profila i ojačanja	Ograničava progib i torziju krila.
Jednoliko oslanjanje panela	Sprječava lokalna naprezanja i pomicanje.
Pravilno postavljanje podložaka	Prenosi težinu i stabilizira geometriju.
Dilatacijski prostor	Omogućuje promjene dimenzija bez pritiska na profil.
Podešavanje okova	Osigurava pravilan nalijeg i raspodjelu opterećenja.

Tamne boje Površine izložene suncu mogu postići znatno višu temperaturu. Zato se za velike formate i tamne dekore preporučuje posebna provjera konstrukcije krila.

Površine, boje i dekori

Standardno dostupne završne obrade

Oznaka	Opis
RAL 7016	Antracit – mat ili fina struktura.
RAL 9003	Bijela – mat ili sjaj.
RAL 9016	Prometno bijela – mat.
RAL 8017	Smeđa.
Antico Grigio	Dekoratívna završna obrada.
Antiko Punto	Dekoratívna završna obrada.
Black	Crna završna obrada.

Napomene o boji

- uzorak i stvarna površina mogu se vizualno razlikovati zbog sjaja, teksture i osvjetljenja
- različite serije materijala mogu imati manje dopuštene razlike u nijansi
- za uparivanje s profilom obvezno navesti proizvođača i oznaku završne obrade
- za obostranu izvedbu posebno navesti boju vanjske i unutarnje strane

Ostakljenje i dekorativne obrade

Opcija	Opis
Satinato staklo	Smanjena transparentnost i raspršeno svjetlo.
Prozirno staklo	Veća transparentnost, prema odabranom sastavu.
Dekorativno staklo	Uzorak ili kombinacija prema modelu.
Inox aplikacija	Vizualni naglasak, jednostrano ili obostrano.
Glodani utor	Linijski reljef u površini, prema nacrtu.
ALU aplikacija	Dodatni element usklađen s dizajnom panela.

Kod narudžbe ostakljenja

- označiti orijentaciju i stranu gledanja
- navesti traženu razinu privatnosti
- potvrditi sastav, boju distancera i sigurnosne zahtjeve
- uskladiti masu ostakljenja s okovom i konstrukcijom krila

Sigurnost Vrstu sigurnosnog stakla i zahtjeve zaštite od ozljede određuje projektant ili proizvođač vrata prema mjestu ugradnje i važećim propisima.

Dizajni RES 1–30

svaki dizajn: PVC ili ALU izvedba

Jasna oznaka izvedbe Oznake RES 1–110 u tablici označavaju dizajne, a ne zaseban popis ALU modela. Svaki navedeni dizajn može se naručiti kao PVC panel ili kao ALU panel. Odabrani materijal i sve tehničke pojedinosti potvrđuju se ponudom.

Dizajn 1	Dizajn 2	Dizajn 3	Dizajn 4	Dizajn 5
RES 1	RES 2	RES 3	RES 4	RES 5
RES 6	RES 7	RES 8	RES 9	RES 10
RES 11	RES 12	RES 13	RES 14	RES 15
RES 16	RES 17	RES 18	RES 19	RES 20
RES 21	RES 22	RES 23	RES 24	RES 25
RES 26	RES 27	RES 28	RES 29	RES 30

Opcije konfiguracije

- PVC ili ALU izvedba prema narudžbi
- ALU obloga 1–3 mm kada je odabrana ALU izvedba
- standardne i posebne ukupne debljine
- jednoboja ili dvoboja izvedba
- ostakljenje i dekorativne aplikacije prema modelu
- prilagodba mjere nakon tehničke provjere

Ostali ALU paneli Uz dizajne RES 1–110 postoji i dodatni program panela isključivo u ALU izvedbi. Ti se ALU modeli ovdje ne nabrajaju pojedinačno; prikazuju se i odabiru općenito prema aktualnoj ponudi na www.resimmobiles.hr/alu-paneli i potvrđenoj narudžbi.

Prije proizvodnje koristi se aktualna fotografija, katalog modela ili odobreni nacrt. Prikaz boje na zaslonu nije referentni uzorak.

Dizajni RES 31–60

svaki dizajn: PVC ili ALU izvedba

Jasna oznaka izvedbe Oznake RES 1–110 u tablici označavaju dizajne, a ne zaseban popis ALU modela. Svaki navedeni dizajn može se naručiti kao PVC panel ili kao ALU panel. Odabrani materijal i sve tehničke pojedinosti potvrđuju se ponudom.

Dizajn 1	Dizajn 2	Dizajn 3	Dizajn 4	Dizajn 5
RES 31	RES 32	RES 33	RES 34	RES 35
RES 36	RES 37	RES 38	RES 39	RES 40
RES 41	RES 42	RES 43	RES 44	RES 45
RES 46	RES 47	RES 48	RES 49	RES 50
RES 51	RES 52	RES 53	RES 54	RES 55
RES 56	RES 57	RES 58	RES 59	RES 60

Opcije konfiguracije

- PVC ili ALU izvedba prema narudžbi
- ALU obloga 1–3 mm kada je odabrana ALU izvedba
- standardne i posebne ukupne debljine
- jednoboja ili dvoboja izvedba
- ostakljenje i dekorativne aplikacije prema modelu
- prilagodba mjere nakon tehničke provjere

Ostali ALU paneli Uz dizajne RES 1–110 postoji i dodatni program panela isključivo u ALU izvedbi. Ti se ALU modeli ovdje ne nabrajaju pojedinačno; prikazuju se i odabiru općenito prema aktualnoj ponudi na www.resimmobiles.hr/alu-paneli i potvrđenoj narudžbi.

Prije proizvodnje koristi se aktualna fotografija, katalog modela ili odobreni nacrt. Prikaz boje na zaslonu nije referentni uzorak.

Dizajni RES 61–90

svaki dizajn: PVC ili ALU izvedba

Jasna oznaka izvedbe Oznake RES 1–110 u tablici označavaju dizajne, a ne zaseban popis ALU modela. Svaki navedeni dizajn može se naručiti kao PVC panel ili kao ALU panel. Odabrani materijal i sve tehničke pojedinosti potvrđuju se ponudom.

Dizajn 1	Dizajn 2	Dizajn 3	Dizajn 4	Dizajn 5
RES 61	RES 62	RES 63	RES 64	RES 65
RES 66	RES 67	RES 68	RES 69	RES 70
RES 71	RES 72	RES 73	RES 74	RES 75
RES 76	RES 77	RES 78	RES 79	RES 80
RES 81	RES 82	RES 83	RES 84	RES 85
RES 86	RES 87	RES 88	RES 89	RES 90

Opcije konfiguracije

- PVC ili ALU izvedba prema narudžbi
- ALU obloga 1–3 mm kada je odabrana ALU izvedba
- standardne i posebne ukupne debljine
- jednoboja ili dvoboja izvedba
- ostakljenje i dekorativne aplikacije prema modelu
- prilagodba mjere nakon tehničke provjere

Ostali ALU paneli Uz dizajne RES 1–110 postoji i dodatni program panela isključivo u ALU izvedbi. Ti se ALU modeli ovdje ne nabrajaju pojedinačno; prikazuju se i odabiru općenito prema aktualnoj ponudi na www.resimmobiles.hr/alu-paneli i potvrđenoj narudžbi.

Prije proizvodnje koristi se aktualna fotografija, katalog modela ili odobreni nacrt. Prikaz boje na zaslonu nije referentni uzorak.

Dizajni RES 91–110

svaki dizajn: PVC ili ALU izvedba

Jasna oznaka izvedbe Oznake RES 1–110 u tablici označavaju dizajne, a ne zaseban popis ALU modela. Svaki navedeni dizajn može se naručiti kao PVC panel ili kao ALU panel. Odabrani materijal i sve tehničke pojedinosti potvrđuju se ponudom.

Dizajn 1	Dizajn 2	Dizajn 3	Dizajn 4	Dizajn 5
RES 91	RES 92	RES 93	RES 94	RES 95
RES 96	RES 97	RES 98	RES 99	RES 100
RES 101	RES 102	RES 103	RES 104	RES 105
RES 106	RES 107	RES 108	RES 109	RES 110

Opcije konfiguracije

- PVC ili ALU izvedba prema narudžbi
- ALU obloga 1–3 mm kada je odabrana ALU izvedba
- standardne i posebne ukupne debljine
- jednobojna ili dvobojna izvedba
- ostakljenje i dekorativne aplikacije prema modelu
- prilagodba mjere nakon tehničke provjere

Ostali ALU paneli Uz dizajne RES 1–110 postoji i dodatni program panela isključivo u ALU izvedbi. Ti se ALU modeli ovdje ne nabrajaju pojedinačno; prikazuju se i odabiru općenito prema aktualnoj ponudi na www.resimmobiles.hr/alu-paneli i potvrđenoj narudžbi.

Prije proizvodnje koristi se aktualna fotografija, katalog modela ili odobreni nacrt. Prikaz boje na zaslonu nije referentni uzorak.

Kako naručiti

Obvezni podaci narudžbe

Korak	Podatak
1	Model ili nacrt ravnog panela.
2	Gotova širina × visina × ukupna debljina.
3	Debljina ALU obloga, ako je posebno zahtijevana.
4	Vanjska i unutarnja boja/dekor.
5	Ostakljenje, aplikacije i smjer gledanja.
6	Količina, rok i način preuzimanja/dostave.

Primjer oznake

RES 045 / 950 × 2050 × 44 mm VAN: RAL 7016 fina struktura • UNUTRA: RAL 9016 mat • satinato ostakljenje • pogled izvana.

Potvrda

Proizvodnja započinje nakon prihvatanja tehničkih i komercijalnih uvjeta. Za posebne izvedbe može se zatražiti potpisani nacrt.

Plaćanje

Avans 100 %, osim ako je pisanom ponudom drukčije ugovoreno.

Upute za ugradnju

UU-01

- provjeriti oznaku, mjeru, boju i neoštećenost prije obrade
- panel čuvati u stabilnim uvjetima do ugradnje
- utore i brtve očistiti od strugotine i nečistoće
- koristiti odgovarajuće podložne pločice i oslonce prema sustavu profila
- osigurati jednoliko brtvljenje bez lokalnog prešanja panela
- ne bušiti ili rezati kritična područja bez provjere nacрта
- nakon ugradnje provjeriti dijagonale, ravnost, okov i nalijeg brtvi

Kontrolni zapis

Provjera	Rezultat
Mjera i model odgovaraju narudžbi	☐ DA ☐ NE
Vidljive površine bez oštećenja	☐ DA ☐ NE
Podložke postavljene prema sustavu	☐ DA ☐ NE
Krilo podešeno i funkcionalno	☐ DA ☐ NE
Zaštitne folije uklonjene na vrijeme	☐ DA ☐ NE

Odgovornost montaže Ugradnju izvodi stručno osposobljena osoba prema pravilima proizvođača profila, okova, stakla i brtvila.

Skladištenje i transport

SK-01

Tema	Zahtjev
Položaj	Skladištiti ravno i potpuno oslonjeno ili u odgovarajućem stalku koji ne deformira panel.
Zaštita	Čuvati od udaraca, vlage, prašine, iskrenja, agresivnih para i izravnog dugotrajnog sunca.
Razdvajanje	Između dekorativnih površina koristiti čist, mekan zaštitni sloj.
Transport	Osigurati od klizanja, savijanja i vibracijskog oštećenja rubova.
Temperiranje	Prije obrade omogućiti prilagodbu temperaturi radionice.
Preuzimanje	Ambalažu i površine pregledati prije potpisivanja prijevozne dokumentacije.

Zabranjeno

- povlačiti nezaštićene panele jedan preko drugoga
- naslanjati težak teret na sredinu plohe
- ostaviti zapakiran proizvod na izravnom suncu ili kiši
- koristiti oštećen panel prije pisanog dogovora o reklamaciji

Čišćenje i održavanje

OU-01

- koristiti mlaku vodu, mekanu krpu i blago neutralno sredstvo
- prije čišćenja ukloniti abrazivne čestice ispiranjem
- površinu isprati čistom vodom i obrisati bez grubog trljanja
- agresivna otapala, jaka lužnata/kisela sredstva i abrazivi nisu dopušteni
- inox aplikacije čistiti u smjeru obrade površine
- zaštitne folije ukloniti u roku koji propisuje dobavljač površinske obrade

Preporučena učestalost

Okruženje	Pregled i čišćenje
Uobičajeno urbano/kontinentalno	Najmanje 2 puta godišnje, prema zaprljanju.
Blizina mora, industrije ili prometnice	Češće, ovisno o taloženju soli i onečišćenja.
Natkriveni dijelovi koje kiša ne ispiri	Posebno kontrolirati nakupljanje nečistoće.

Prije uporabe sredstva Isprobati na malom, manje vidljivom dijelu i slijediti upute proizvođača završne obrade.

Jamstveni uvjeti

JU-01 | sažetak

Opseg

Jamstvo obuhvaća nedostatke materijala ili proizvodnje koji su dokazivo postojali u trenutku isporuke odnosno koji se pojave unutar ugovorenog jamstvenog roka, uz pravilno skladištenje, ugradnju, uporabu i održavanje.

Jamstvo se ne primjenjuje na

- oštećenja u prijevozu nakon urednog preuzimanja
- nepravilnu obradu, ugradnju ili podešavanje vrata
- konstrukcijske nedostatke profila, ojačanja, okova ili montaže objekta
- mehanička, kemijska ili toplinska oštećenja nastala uporabom
- prirodne i dopuštene razlike nijanse, sjaja ili strukture
- posljedice neodržavanja, agresivnog okoliša ili nepravodobnog uklanjanja folije
- izmjene proizvoda bez pisane suglasnosti proizvođača

Reklamacija

Dostaviti broj računa/narudžbe, oznaku modela, fotografije cijelog elementa i detalja, opis pojave, datum ugradnje te podatke o profilu, ojačanju i montaži. Proizvod se ne smije popravljati prije dogovora o pregledu.

Mjerodavno Točan rok i opseg jamstva utvrđuju se ponudom, računom, ugovorom i punim Jamstvenim uvjetima koji vrijede na dan isporuke.

Izjava proizvođača

TP-01 | tehnička svojstva

Stavka	Izjava
Proizvođač	RES Immobiles Građenje d.o.o., Priljevo 21, Vukovar, Hrvatska
Proizvod	ALU/XPS sendvič-panel za uporabu kao ispuna u kompatibilnom sustavu vrata.
Konstrukcija	Aluminijske obloge 1–3 mm, ljepilni spoj i XPS jezgra; prema potvrđenoj specifikaciji.
Debljine	24, 28, 36, 40, 44, 48 i 50 mm; druge dimenzije/debljine po narudžbi.
Namjeravana uporaba	Ispuna za vrata i srodne elemente kada je kompatibilnost potvrđena od proizvođača završnog elementa.
Identifikacija	Model, dimenzija, boja/dekor, broj naloga ili druga oznaka sljedivosti.

Proizvod je izrađen prema potvrđenoj narudžbi i internim proizvodnim uputama. Ova izjava nije zamjena za izjavu o svojstvima prema usklađenoj normi kada je takav dokument za konkretan proizvod zakonski obvezan.

Mjesto i datum	Odgovorna osoba / potpis / pečat
Vukovar, _____	_____

Tehnički list proizvoda

TL-01 | sažeti podaci i kontakt

Parametar	Vrijednost / opcija
Naziv	RES DOOR PANELS® ALU/XPS panel
Obloge	Aluminij 1–3 mm, prema izvedbi
Jezgra	XPS, prema specifikaciji
Ukupne debljine	24 / 28 / 36 / 40 / 44 / 48 / 50 mm + po narudžbi
Površine	Praškasto lakiranje, dekorativne i druge potvrđene završne obrade
Boje	RAL 7016, 9003, 9016, 8017, Antico Grigio, Antiko Punto, Black i druge po potvrdi
Izvedbe	Ravne, dekorativne, s aplikacijama i/ili ostakljenjem
Dimenzije	Prema narudžbi i tehničkoj provjeri
Ugradnja	U kompatibilan sustav vrata prema uputama proizvođača sustava

Prodaja i tehnička podrška

RES IMMOBILES GRAĐENJE d.o.o.

Priljevo 21, 32000 Vukovar, Hrvatska

info@resimmobiles.hr | +385 32 200-000 | +385 98 355 230

www.resimmobiles.hr

Napomena o izmjenama Proizvođač zadržava pravo tehničkih poboljšanja i izmjena programa. Aktualni podaci potvrđuju se uz ponudu ili narudžbu.